37. Vergütungsschicht

Eine dielektrische Schicht mit der Dielektrizitätskonstanten ϵ_2 ist durch die Ebenen $x_3 = 0$ und $x_3 = d$ begrenzt und befindet sich zwischen zwei Medien mit ϵ_1 für $x_3 < 0$ und ϵ_3 für $x_3 > d$. Alle drei Medien seien ungeladen und nicht-magnetisch. Eine ebene, elektromagnetische Welle falle vom Gebiet $x_3 < 0$ kommend senkrecht auf die Schicht ein.

- (a) Welche Randbedingungen müssen die Felder bei $x_3 = 0$ bzw. $x_3 = d$ erfüllen?
- (b) Berechnen Sie die Amplituden der Felder für die reflektierte A_{ges}^R und die transmittierte Welle A_{ges}^T für diese Anordnung. Dabei müssen Mehrfachreflexionen berücksichtigt werden. Führen Sie die folgenden Abkürzungen für die Verhältnisse der Amplituden bei der *einfachen* Reflexion und Brechung an einer Grenzfläche ein:

- r_{12} : Licht fällt aus dem Medium 1 auf das Medium 2 ein und wird reflektiert;
- r_{21} : Licht fällt aus dem Medium 2 auf das Medium 1 ein und wird reflektiert.

Die Koeffizienten r_{23} , t_{12} und t_{21} seien analog definiert. Zeigen Sie:

$$A_{\text{ges}}^R = \left(r_{12} + \frac{t_{21} r_{23} t_{12} e^{i2k_2 d}}{1 - r_{23} r_{21} e^{i2k_2 d}} \right) A_0. \quad (1)$$

k_2 ist der Wellenvektor im Medium 2; A_0 ist die Amplitude der einfallenden Welle.

- (c) Sei $\epsilon_1 = 1$ (Luft) und $\epsilon_3 = n^2$ (Glas). Zeigen Sie, dass für $\epsilon_2 = n$ die Reflexion verschwindet (Vergütung). Wie muss man d wählen?

Zeigen Sie zunächst:

$$r_{ij} = \frac{\sqrt{\epsilon_i} - \sqrt{\epsilon_j}}{\sqrt{\epsilon_i} + \sqrt{\epsilon_j}}; \quad \text{und} \quad t_{ij} = \frac{2\sqrt{\epsilon_i}}{\sqrt{\epsilon_i} + \sqrt{\epsilon_j}}.$$

Drücken Sie alle auftretenden Koeffizienten durch n aus und setzen Sie diese in Gleichung (1) ein. (Zahlenbeispiel: typischer Brechungsindex $n = 1.6$, Wellenlänge von sichtbarem Licht in Luft: $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$).

38. Doppelbrechung

Wir betrachten die Ausbreitung ebener, elektromagnetischer Wellen in einem homogenen, anisotropen Medium mit $\mu = 1$, das durch einen dielektrischen Tensor ϵ_{ij} mit den Eigenwerten ϵ_i ($i = x, y, z$) charakterisiert ist. Wählt man also die Hauptachsen des Tensors ϵ_{ij} als Koordinatenachsen, so gilt: $D_i = \epsilon_i E_i$. Es sei $\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_{\perp}$, $\epsilon_z = \epsilon_{\parallel}$ (optisch einachsiges Medium).

(a) Zeigen Sie, dass für ebene Wellen mit Frequenz ω und Wellenvektor $\vec{k}$ gilt:

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{D} = 0.$$

(b) Zeigen Sie, dass für einen gegebenen Wellenvektor $\vec{k} = k \vec{n}$, $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$, zwei verschiedene Ausbreitungsmoden mit verschiedenen Phasengeschwindigkeiten $v = \omega/k$ existieren, die die Beziehung

$$\sum_{i=x,y,z} \frac{n_i^2 v^2}{v^2 - v_i^2} = 0, \quad v_i = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_i}}$$

erfüllen.

39. Frequenz-Abhängigkeit der dielektrischen Funktion

Ein einfaches Modell für die Frequenzabhängigkeit der dielektrischen Funktion $\epsilon = \epsilon(\omega)$ eines Mediums ist die Annahme, dass in einem äußeren elektrischen Feld $\vec{E}$ die Bewegung der Elektronen in jedem Atom des Mediums durch einen getriebenen, gedämpften harmonischen Oszillator beschrieben werden kann:

$$m_e \partial_t^2 \vec{r} + \gamma \partial_t \vec{r} + m_e \omega_0^2 \vec{r} = e \vec{E}.$$

Bestimmen Sie mit $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$ und dem Dipolmoment $\vec{p} = e \vec{r}$ eines Atoms die dielektrische Funktion des Mediums, wenn die Dichte der Atome N/V ist.